

Labyrinth

Vedligeholdelses instruktioner Labyrinth:	• Kontroller Labyrinth enheden for synlige skader • Er der ophobning af støv og snavs i regn renderne, rengøres dette • Fjerne snavs ved regn rendernes udløb i siderne af enheden Er enheden med lukkesystem kontrolleres: • Kontroller børsterne på lukkeprofilerne. De skal være tætte og fri for sammengroet snavs • Kontroller for synlige skader på lukkeprofiler, hængsler børster, pop nitter, skruer og motor /cylinder • Kontroller om rulle hjule sider korrekt og følger profilet • Kontroller om der er tegn på vand indtrængen ved sokkel – er der spor efter regn på soklens indersider • Kontroller at der ikke er ting, der kan hindre enhedens åbning • Er der store mængder af snavs, der kræver ekstra indsats, skal brugeren have det forevist før der rengøres • Servicingen af enhederne og enhedens tilstand rapporteres særskilt • Led og hængsler skal ikke smøres. Hvis de smøres kan det medføre unødigt samling af snavs • Kontroller om der lukkes helt – hvis ikke justeres møtrik på armen ved cylinderen/el-motoren • Kontroller forbindelser ved el-tilslutning / tryklufttilslutning
Fejlfinding Labyrinth:	Enheden lukker / åbner ikke korrekt: • Kontroller om der er snavs mellem lukkeprofilerne • Motorarmen der er fastgjort til lukkeprofilerne, er måske ikke korrekt justeret – anvend skruemøtrik på motor arm • Børsterne på lukkeprofilerne kan være snavsede, så de ikke kan lukke helt til • Er hjulene i sider af lukkeprofiler på køreprofilet Der sker vand indtrængen: • Er der stor ophobning af snavs på labyrinth profilet – det man kigger ned på • Demonter eventuelt sidevinger for at fjerne snavs i side vingen • Sker vand indtrængen mellem sokkel og flange lægges en ekstra tætningsfuge ind Ved enheder der åbner / lukker med trykluft: • Er tilslutningen af trykluft til trykluftcylinder korrekt og tæt • Er der tilstrækkelig med trykluftforsyning? Ved enheder der åbner / lukker med el motor. • Er der spænding til el motoren? • Ved 24 V motor kontrolleres, om der er tilstrækkelig spænding • Er motorarmen tilsluttet korrekt til tvæarmen?